

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PWP-C2 1200 40w 6500K 3800Lm IP65 COMPACT Jazzway

Код для заказа: 5016590 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	40
Световой поток, лм	3800
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	85
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	40000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные серии PWP-C2 – идеальное решение для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги! Благодаря экономичному энергопотреблению, наши светильники обеспечат надежное освещение и длительный срок службы

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	поликарбонат
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	34
Диапазон рабочего напряжения, В	196-264
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Длина, мм	1200
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ2

Кол-во светодиодов, шт	115
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,16
Сечение провода, мм2	2х1,5
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Ширина, мм	46
Цвет корпуса	белый

