

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PWP-C4 1500 45w 4000K 4950Lm IP65 COMPACT Jazzway

Код для заказа: 5016675 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	45
Световой поток, лм	4950
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	85
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	35000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные PWP-C4 предназначены для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Благодаря экономичному энергопотреблению, наши светильники обеспечат надежное освещение и длительный срок службы

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	поликарбонат
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	28,5
Диапазон рабочего напряжения, В	196-264
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Длина, мм	1500
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08
Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	УХЛ2

Кол-во светодиодов, шт	132
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,18
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Ширина, мм	38
Цвет корпуса	белый

