Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PWP-C4 600 18w 6500K 1980Lm IP65 COMPACT Jazzway

Код для заказа: **5016637** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**18**
Световой поток, лм	**1980**
Цветовая температура, K	**6500**
Индекс цветопередачи, Ra>	**85**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**35000**
Угол светораспределения, °	**120**

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные PWP-C4 предназначены для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Благодаря экономичному энергопотреблению, наши светильники обеспечат надежное освещение и длительный срок службы

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.2 МБ **скачать**

Паспорт · 610.6 КБ **скачать**

КСС · 31.8 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**поликарбонат**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**28,5**
Диапазон рабочего напряжения, В	**196-264**
Диапазон рабочих температур, С	**-20…+40**
Длина, мм	**600**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK08**
Класс энергоэффективности	**A++**
Климатическое исполнение	**УХЛ2**
Кол-во светодиодов, шт	**46**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Потребляемый ток, А	**0,07**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**накладной**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Ширина, мм	**38**
Цвет корпуса	**белый**