# Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PWP-C5 PRO 1200 36w 6500K 3960Lm IP65 Jazzway

Код для заказа: **5040496** · Гарантия: **3 года**



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | **36** |
| Световой поток, лм | **3960** |
| Цветовая температура, K | **6500** |
| Индекс цветопередачи, Ra> | **80** |
| Влагозащищенность, IP | **IP65** |
| Номинальное напряжение, В | **230** |
| Срок службы, часов | **35000** |
| Угол светораспределения, ° | **110** |

## ОПИСАНИЕ

Светильники светодилодные PWP-C5 PRO предназначены для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Листовка · 350.3 КБ | **скачать** |
| Паспорт · 193.1 КБ | **скачать** |
| КСС · 61.9 КБ | **скачать** |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Источник света (тип светодиодов) | **SMD2835** |
| Материал корпуса | **поликарбонат** |
| Входная частота, Гц | **50-60** |
| Высота, мм | **56** |
| Диапазон рабочего напряжения, В | **185-260** |
| Диапазон рабочих температур, С | **-20…+40** |
| Длина, мм | **1200** |
| Класс защиты от поражения эл. током | **II** |
| Класс светораспределения | **П (прямого света)** |
| Класс ударопрочности | **IK05** |
| Класс энергоэффективности | **A++** |
| Климатическое исполнение | **УХЛ2** |

| | |
|---|---|
| Кол-во для подключения в линию, шт | **20** |
| Кол-во светодиодов, шт | **110** |
| Коэффициент мощности, не менее | **0,9** |
| Коэффициент пульсации не более, % | **5** |
| Материал рассеивателя | **поликарбонат** |
| Потребляемый ток, А | **0,14** |
| Температура хранения, С | **-50…+50** |
| Тип КСС | **Д (косинусная)** |
| Тип монтажа | **накладной** |
| Тип рассеивателя | **опаловый** |
| Ширина, мм | **70** |
| Цвет корпуса | **серый** |