


Прожектор светодиодный СДО PFL -SC- 30w sensor 6500K IP54 Jazzway

Код для заказа: **5001411** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	30
Световой поток, лм	2550
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP54
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Прожектор светодиодный PFL-SC предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, территорий торговых комплексов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	100
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,55
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	1,8-2,5
Высота, мм	187
Дальность действия датчика, м	15
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина, мм	140
Длительность освещения, сек	10сек-8минут
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK07
Класс энергоэффективности	A+

Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	25
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Оптический порог срабатывания, Лк	3-2000
Потребляемый ток, А	0,12
Сечение провода, мм2	3x1,0
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип датчика	движения и освещенности
Тип зажима	-
Тип монтажа	накладной
Угол действия датчика, °	180
Ширина, мм	47
Цвет корпуса	серый

