Прожектор светодиодный СДО PFL -SC- 30w sensor 6500K IP54 Jazzway

Код для заказа: **5001411** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**30**
Световой поток, лм	**2550**
Цветовая температура, K	**6500**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP54**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Прожектор светодиодный PFL-SC предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, территорий торговых комплексов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 528.9 КБ	**скачать**
Паспорт · 783.8 КБ	**скачать**
КСС · 10.6 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**100**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**алюминий**
Вес, кг	**0,55**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота установки, м	**1,8-2,5**
Высота, мм	**187**
Дальность действия датчика, м	**15**
Диапазон рабочего напряжения, В	**198-253**
Диапазон рабочих температур, С	**-40...+50**
Длина, мм	**140**
Длительность освещения, сек	**10сек-8минут**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK07**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**У1**
Кол-во светодиодов, шт	**25**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Материал рассеивателя	**закаленное стекло**
Оптический порог срабатывания, Лк	**3-2000**
Потребляемый ток, А	**0,12**
Сечение провода, мм2	**3x1,0**
Температура хранения, С	**-50...+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип датчика	**движения и освещенности**
Тип зажима	**-**
Тип монтажа	**накладной**
Угол действия датчика, °	**180**
Ширина, мм	**47**
Цвет корпуса	**серый**