

Прожектор светодиодный СДО PFL -SA- 50w 6500K 60° IP65

Jazzway

Код для заказа: **5007970** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	50
Световой поток, лм	4500
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	75
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	40000

ОПИСАНИЕ

Прожектор светодиодный PFL-SA предназначены для освещения наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, рекламных стендов, складских помещений, торговых комплексов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	60
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	1,05
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	4-8
Высота, мм	194
Диапазон рабочего напряжения, В	180-260
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина, мм	215
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+

Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	54
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Потребляемый ток, А	0,2
С контргайкой	Нет
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	-
Тип КСС	Г (глубокая)
Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	38,5
Цвет корпуса	белый

