

Пржектор светодиодный СДО PFL -AS- 50w 4000K IP65 асимметричный Jazzway

Код для заказа: 5022478 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	50
Световой поток, лм	4000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	70
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Пржектор светодиодный PFL-AS предназначены для освещения фасадов, промышленных объектов, рекламных щитов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	100/60
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	1,28
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	4-8
Высота, мм	200
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина, мм	238
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+

Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	54
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал рассеивателя	стекло
Потребляемый ток, А	0,2
Сечение провода, мм2	2x0,5
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	-
Тип КСС	Г (глубокая), Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	95
Цвет корпуса	темно-серый

