

Прожектор светодиодный СДО PFL- S6 800w 6500K 60° IP65

Jazzway

Код для заказа: **5047396** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	800
Световой поток, лм	104000
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	50000

ОПИСАНИЕ

Прожекторы светодиодные PFL-S6 предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов, территорий и цехов промышленных предприятий, помещений с большими монтажными высотами и т.д.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	60
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	16,70
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	24-100
Высота, мм	719
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина, мм	536
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK07

Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	1176
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Потребляемый ток, А	3,1
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	-
Тип КСС	Г (глубокая)
Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	90
Цвет корпуса	серый

