Прожектор светодиодный СДО PFL- S6 800w 6500K 60° IP65 Jazzway

Код для заказа: **5047396** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**800**
Световой поток, лм	**104000**
Цветовая температура, K	**6500**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**50000**

ОПИСАНИЕ

Прожекторы светодиодные PFL-S6 предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов, территорий и цехов промышленных предприятий, помещений с большими монтажными высотами и т.д.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.2 МБ	**скачать**
Паспорт · 454.2 КБ	**скачать**
КСС · 62.6 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**60**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**алюминий**
Вес, кг	**16,70**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота установки, м	**24-100**
Высота, мм	**719**
Диапазон рабочего напряжения, В	**198-253**
Диапазон рабочих температур, С	**-40…+50**
Длина, мм	**536**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK07**
Класс энергоэффективности	**A++**
Климатическое исполнение	**У1**
Кол-во светодиодов, шт	**1176**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**закаленное стекло**
Потребляемый ток, А	**3,1**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Г (глубокая)**
Тип зажима	**-**
Тип монтажа	**накладной**
Ширина, мм	**90**
Цвет корпуса	**серый**