

Прожектор светодиодный СДО PFL- S4- 200w 6500K 80° IP65

Jazzway

Код для заказа: **5036451** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	200
Световой поток, лм	30000
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	50000

ОПИСАНИЕ

Прожекторы светодиодные PFL-S4 предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов и т.д.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	80
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	1,38
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	12
Высота, мм	336
Диапазон рабочего напряжения, В	160-265
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина, мм	275
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08

Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	304
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал рассеивателя	поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,78
Сечение провода, мм2	3x0,75
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	-
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	34
Цвет корпуса	серый

