

Прожектор светодиодный СДО PFL- 20W/ RGB-RC/GR Jazzway

Код для заказа: 1005908 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	20
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	50000
Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	COB
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	1,10

ОПИСАНИЕ

Прожекторы светодиодные PFL-RGB предназначены для создания архитектурного и декоративного освещения фасадов зданий, сооружений, парков, площадей и рекламных объектов, а также для других художественных инсталляций.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	2
Высота, мм	139
Диапазон рабочего напряжения, В	85-245
Диапазон рабочих температур, С	-40...+45
Длина, мм	180
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08
Климатическое исполнение	У1

Коэффициент мощности, не менее	0,92
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Потребляемый ток, А	0,04
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	-
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Цвет свечения	RGB
Ширина, мм	68
Цвет корпуса	серый

