

Прожектор светодиодный СДО PFL- V 150w 6500K IP65 Jazzway

Код для заказа: **5039773** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	150
Световой поток, лм	15000
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	35000

ОПИСАНИЕ

Прожекторы светодиодные PFL-V предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов и т.д

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	90
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	1,35
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	8
Высота, мм	265
Диапазон рабочего напряжения, В	185-265
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина, мм	230
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK06

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	225
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Потребляемый ток, А	0,59
Сечение провода, мм2	3x1,0
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	-
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	32
Цвет корпуса	черный

