

Светильник светодиодный ДВО PPL PRO-5 595/U OPAL 36w (-) 3960Lm 6500K IP40 (5лет гар 310mA 38mm Jazzway

Код для заказа: 5025189 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	36
Световой поток, лм	3960
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Срок службы, часов	45000
Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный PPL PRO 595/U OPAL (далее – светильник) предназначен для освещения общественных зданий; административных и офисных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~180-265В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD2835. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4 предназначен для использования внутри помещения, нижняя пороговая рабочая температура -20°С, верхняя +40°С. Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током. Корпус светодиодного светильника изг...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	сталь
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	38
Выходной ток драйвера, мА	310
Диапазон рабочего напряжения, В	180-265
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Длина, мм	595
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс энергоэффективности	A++

Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	1
Материал рассеивателя	полистирол
Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	встраиваемый, накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Ширина, мм	595
Цвет корпуса	белый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

