Светильник светодиодный ДВО PPL PRO-5 595/U OPAL 36w (-) 3960Lm 6500K IP40 (5лет гар 310mA 38mm Jazzway

Код для заказа: **5025189** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**36**
Световой поток, лм	**3960**
Цветовая температура, K	**6500**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Срок службы, часов	**45000**
Угол светораспределения, °	**120**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный PPL PRO 595/U OPAL (далее – светильник) предназначен для освещения общественных зданий; административных и офисных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~180-265В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD2835. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4 предназначен для использования внутри помещения, нижняя пороговая рабочая температура -20°С, верхняя +40°С. Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током. Корпус светодиодного светильника изг…

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Паспорт · 141.6 КБ **скачать**

КСС · 10.3 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	**сталь**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**38**
Выходной ток драйвера, мА	**310**
Диапазон рабочего напряжения, В	**180-265**
Диапазон рабочих температур, С	**-20...+40**
Длина, мм	**595**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс энергоэффективности	**A++**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**1**
Материал рассеивателя	**полистирол**
Наличие USB-портов	**Нет**
Температура хранения, С	**-50...+50**
Тип монтажа	**встраиваемый, накладной**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Ширина, мм	**595**
Цвет корпуса	**белый**