Светильник светодиодный PPL PRO 6060 40W 4000K IP40 AL (Без драйвера 1000mA) Jazzway

Код для заказа: **5037588** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**40**
Световой поток, лм	**4000**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**40000**

ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели PPL PRO6060 предназначены для внутреннего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 356.2 КБ	**скачать**
Паспорт · 145.3 КБ	**скачать**
КСС · 0.3 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**120**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**алюминиевый сплав**
Входная частота, Гц	**50-60**
Входной ток, мА	**180**
Выходной ток драйвера, мА	**1000**
Диапазон рабочего напряжения, В	**180-253**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+40**
Диммируется	**Нет**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**

Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**опаловый полистирол**
Потребляемый ток, А	**0,16**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**встраиваемый; подвесной**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Цвет корпуса	**серебристый**