

# Светильник светодиодный ДВО PPL 595/U OPAL 40w 6500K IP40 (100mA 25mm) Jazzway

Код для заказа: 50182228 · Гарантия: 3 года



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |       |
|---------------------------|-------|
| Мощность, Вт              | 40    |
| Световой поток, лм        | 4200  |
| Цветовая температура, К   | 6500  |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80    |
| Влагозащищенность, IP     | IP40  |
| Номинальное напряжение, В | 230   |
| Напряжение питания, В     | 230   |
| Срок службы, часов        | 25000 |

## ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели PPL 595/U предназначены для внутреннего освещения общественных, административных и офисных помещений. Они обеспечивают равномерное освещение благодаря использованию индивидуальных рассеивающих линз на светодиодах, что позволяет создать комфортную и продуктивную атмосферу.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |         |
|----------|---------|
| Листовка | скачать |
| Паспорт  | скачать |
| КСС      | скачать |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Угол светораспределения, °          | <b>120</b>               |
| Источник света (тип светодиодов)    | <b>SMD2835</b>           |
| Материал корпуса                    | <b>сталь</b>             |
| Входная частота, Гц                 | <b>50-60</b>             |
| Входной ток, мА                     | <b>200</b>               |
| Выходное напряжение, В              | <b>378</b>               |
| Выходной ток драйвера, мА           | <b>100</b>               |
| Диапазон рабочего напряжения, В     | <b>180-260</b>           |
| Диапазон рабочих температур, С      | <b>+1...+40</b>          |
| Диммируется                         | <b>Нет</b>               |
| Класс защиты от поражения эл. током | <b>I</b>                 |
| Класс светораспределения            | <b>П (прямого света)</b> |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Класс энергоэффективности         | <b>A++</b>                     |
| Климатическое исполнение          | <b>УХЛ4</b>                    |
| Коэффициент мощности, не менее    | <b>0,9</b>                     |
| Коэффициент пульсации не более, % | <b>5</b>                       |
| Материал рассеивателя             | <b>опаловый полипропилен</b>   |
| Потребляемый ток, А               | <b>0,16</b>                    |
| Температура хранения, С           | <b>-50...+50</b>               |
| Тип КСС                           | <b>Д (косинусная)</b>          |
| Тип монтажа                       | <b>встраиваемый; накладной</b> |
| Тип рассеивателя                  | <b>опаловый</b>                |
| Цвет корпуса                      | <b>белый</b>                   |

