Светильник светодиодный ДВО PPL 595/U OPAL 40w 6500K IP40 (100mA 25mm) Jazzway

Код для заказа: **5018228** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**40**
Световой поток, лм	**4200**
Цветовая температура, K	**6500**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**25000**

ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели PPL 595/U предназначены для внутреннего освещения общественных, административных и офисных помещений. Они обеспечивают равномерное освещение благодаря использованию индивидуальных рассеивающих линз на светодиодах, что позволяет создать комфортную и продуктивную атмосферу.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.7 МБ	**скачать**
Паспорт · 317.2 КБ	**скачать**
КСС · 31.7 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**120**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**сталь**
Входная частота, Гц	**50-60**
Входной ток, мА	**200**
Выходное напряжение, В	**378**
Выходной ток драйвера, мА	**100**
Диапазон рабочего напряжения, В	**180-260**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+40**
Диммируется	**Нет**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A++**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**опаловый полипропилен**
Наличие USB-портов	**Нет**
Потребляемый ток, А	**0,16**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**встраиваемый; накладной**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Цвет корпуса	**белый**