Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PHB 04 PRO-5 100w 5000K 90° IP65 Jazzway

Код для заказа: **5042216** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**100**
Световой поток, лм	**14000**
Цветовая температура, K	**5000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**85**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**50000**
Угол светораспределения, °	**90**

ОПИСАНИЕ

Предназначен для внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.1 МБ **скачать**

Паспорт · 308.2 КБ **скачать**

КСС · 17.5 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**литой алюминий**
Вес, кг	**1,9**
Внешний диаметр, мм	**262**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота установки, м	**6-8**
Высота, мм	**172**
Диапазон рабочего напряжения, В	**100-253**
Диапазон рабочих температур, С	**-35...+40**
Длина провода, м	**0,3**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK08**
Класс энергоэффективности	**A++**
Климатическое исполнение	**У1**
Кол-во светодиодов, шт	**160**
Коэффициент мощности, не менее	**0,95**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Наличие USB-портов	**Нет**
Пусковой ток, А	**50**
Сечение провода, мм2	**3x1,0**
Температура хранения, С	**-50...+50**
Тип КСС	**Г (глубокая)**
Тип монтажа	**подвесной**
Цвет корпуса	**черный**