

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП РНВ 04 PRO-5 100w 5000K 90° IP65 Jazzway

Код для заказа: 5042216 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	100
Световой поток, лм	14000
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	85
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	50000
Угол светораспределения, °	90

ОПИСАНИЕ

Предназначен для внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров.

ДОКУМЕНТАЦИЯ	
Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	литой алюминий
Вес, кг	1,9
Внешний диаметр, мм	262
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	6-8
Высота, мм	172
Диапазон рабочего напряжения, В	100-253
Диапазон рабочих температур, С	-35...+40
Длина провода, м	0,3
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08

Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	160
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Пусковой ток, А	50
Сечение провода, мм ²	3x1,0
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Г (глубокая)
Тип монтажа	подвесной
Цвет корпуса	черный

