

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП РНВ 03 PRO-5 150w 5000K 60° IP65 Jazzway

Код для заказа: 5032255 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	150
Световой поток, лм	21000
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	75
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	50000
Угол светораспределения, °	60

ОПИСАНИЕ

Предназначены для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных комплексов, ангаров и подобных объектов с большими монтажными высотами.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	литой алюминий
Вес, кг	2,9
Внешний диаметр, мм	310
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	8-16
Высота, мм	121
Диапазон рабочего напряжения, В	100-265
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина провода, м	0,3
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)

Класс ударопрочности	IK06
Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	225
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Сечение провода, мм ²	3x1,0
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Г (глубокая)
Тип монтажа	подвесной
Цвет корпуса	черный

