

Светильник светодиодный ДВО PPL1195/U OPAL 40w 6500K IP40 (100mA 30мм) Jazzway

Код для заказа: 5045903 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	40
Световой поток, лм	3120
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели PPL 1195/U предназначены для внутреннего освещения административных и офисных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений. Светильники идеально подходят для помещений с высокими требованиями к качеству освещения. Панели обеспечивают естественную цветопередачу и равномерное, мягкое освещение, устраняя тени и снижая утомляемость глаз.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	сталь
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	190
Выходное напряжение, В	390
Выходной ток драйвера, мА	100
Диапазон рабочего напряжения, В	180-260
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Диммируется	Нет
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	опаловый полипропилен
Потребляемый ток, А	0,16
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	встраиваемый; накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Цвет корпуса	белый

