

Светильник светодиодный ДВО PPL SPEC1 OP 36w 6500K Ra90 IP54 600*600*40 Jazzway

Код для заказа: **5029095** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	36
Световой поток, лм	3960
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	90
Влагозащищенность, IP	IP54
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели PPL SPEC1 специально разработаны для медицинских учреждений, учебных заведений и офисов, где важна безопасность и долговечность работы. Степень защиты IP54 обеспечивается за счет уплотняющего материала, обеспечивающего герметичность. Панели PPL SPEC1 – надежное и эффективное решение для социальных объектов. Способ монтажа – накладной (в комплекте крестообразная монтажная планка).

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	сталь
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	180
Выходной ток драйвера, мА	160
Диапазон рабочего напряжения, В	180-264
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Диммируется	Нет
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A++

Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	опаловый полистирол
Потребляемый ток, А	0,14
С контргайкой	Нет
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Цвет корпуса	белый

