

# Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП РНВ 04 PRO-5 150w 5000K 90° IP65 Jazzway

Код для заказа: 5045651 · Гарантия: 5 лет



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |       |
|----------------------------|-------|
| Мощность, Вт               | 150   |
| Световой поток, лм         | 21000 |
| Цветовая температура, К    | 5000  |
| Индекс цветопередачи, Ra>  | 85    |
| Влагозащищенность, IP      | IP65  |
| Номинальное напряжение, В  | 230   |
| Срок службы, часов         | 50000 |
| Угол светораспределения, ° | 90    |

**ОПИСАНИЕ**

Предназначен для внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров.

| ДОКУМЕНТАЦИЯ |                         |
|--------------|-------------------------|
| Листовка     | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт      | <a href="#">скачать</a> |
| КСС          | <a href="#">скачать</a> |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Источник света (тип светодиодов)    | <b>SMD2835</b>           |
| Материал корпуса                    | <b>литой алюминий</b>    |
| Вес, кг                             | <b>2,2</b>               |
| Внешний диаметр, мм                 | <b>301</b>               |
| Входная частота, Гц                 | <b>50-60</b>             |
| Высота установки, м                 | <b>8-16</b>              |
| Высота, мм                          | <b>175</b>               |
| Диапазон рабочего напряжения, В     | <b>100-253</b>           |
| Диапазон рабочих температур, С      | <b>-35...+40</b>         |
| Длина провода, м                    | <b>0,3</b>               |
| Класс защиты от поражения эл. током | <b>I</b>                 |
| Класс светораспределения            | <b>П (прямого света)</b> |
| Класс ударопрочности                | <b>IK08</b>              |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Класс энергоэффективности         | <b>A++</b>          |
| Климатическое исполнение          | <b>У1</b>           |
| Кол-во светодиодов, шт            | <b>240</b>          |
| Коэффициент мощности, не менее    | <b>0,95</b>         |
| Коэффициент пульсации не более, % | <b>5</b>            |
| Материал рассеивателя             | <b>поликарбонат</b> |
| Пусковой ток, А                   | <b>61</b>           |
| Сечение провода, мм <sup>2</sup>  | <b>3x1,0</b>        |
| Температура хранения, С           | <b>-50...+50</b>    |
| Тип КСС                           | <b>Г (глубокая)</b> |
| Тип монтажа                       | <b>подвесной</b>    |
| Цвет корпуса                      | <b>черный</b>       |

