

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП РРІ- 02

8*50w 6500K IP65 Jazzway

Код для заказа: **5016279** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	400
Световой поток, лм	48000
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000
Угол светораспределения, °	120 / 60

ОПИСАНИЕ

Предназначены для наружного и внутреннего освещения. Хорошо подходят для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров и т.д.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835	Класс энергоэффективности	A++
Материал корпуса	литой алюминий	Климатическое исполнение	У1
Вес, кг	8,2	Кол-во светодиодов, шт	432
Входная частота, Гц	50-60	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Высота, мм	65	Коэффициент пульсации не более, %	5
Диапазон рабочего напряжения, В	100-265	Материал рассеивателя	поликарбонат
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50	Сечение провода, мм2	3х1,0
Длина провода, м	0,3	Температура хранения, С	-50...+50
Длина, мм	565	Тип КСС	Л (полуширокая)
Класс защиты от поражения эл. током	I	Тип монтажа	накладной
Класс светораспределения	П (прямого света)	Ширина, мм	535
Класс ударопрочности	IK07	Цвет корпуса	черный

