

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП РРІ- 02

6*50w 6500K IP65 Jazzway

Код для заказа: 5016262 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	300
Световой поток, лм	36000
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000
Угол светораспределения, °	120 / 60

ОПИСАНИЕ

Предназначены для наружного и внутреннего освещения. Хорошо подходят для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров и т.д.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	литой алюминий
Вес, кг	5,8
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	65
Диапазон рабочего напряжения, В	100-265
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина провода, м	0,3
Длина, мм	565
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK07

Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	324
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Сечение провода, мм2	3x1,0
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Л (полуширокая)
Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	415
Цвет корпуса	черный

