

# Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП РРІ- 01 50w 5000K IP65 Jazzway

Код для заказа: 5047198 · Гарантия: 5 лет



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |          |
|----------------------------|----------|
| Мощность, Вт               | 50       |
| Световой поток, лм         | 7000     |
| Цветовая температура, К    | 5000     |
| Индекс цветопередачи, Ra>  | 80       |
| Влагозащищенность, IP      | IP65     |
| Номинальное напряжение, В  | 230      |
| Срок службы, часов         | 50000    |
| Угол светораспределения, ° | 120 / 60 |

## ОПИСАНИЕ

Предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения. Хорошо подходят для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров и т.д.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Листовка | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт  | <a href="#">скачать</a> |
| КСС      | <a href="#">скачать</a> |

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Источник света (тип светодиодов)    | SMD2835           |
| Материал корпуса                    | литой алюминий    |
| Вес, кг                             | 1,3               |
| Входная частота, Гц                 | 50-60             |
| Высота установки, м                 | 4-10              |
| Высота, мм                          | 105               |
| Диапазон рабочего напряжения, В     | 100-253           |
| Диапазон рабочих температур, С      | -40...+50         |
| Длина, мм                           | 295               |
| Класс защиты от поражения эл. током | I                 |
| Класс светораспределения            | П (прямого света) |
| Класс ударопрочности                | IK08              |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Класс энергоэффективности         | A++             |
| Климатическое исполнение          | У2              |
| Кол-во светодиодов, шт            | 108             |
| Коэффициент мощности, не менее    | 0,9             |
| Коэффициент пульсации не более, % | 5               |
| Материал рассеивателя             | поликарбонат    |
| Температура хранения, С           | -50...+50       |
| Тип КСС                           | Л (полуширокая) |
| Тип монтажа                       | накладной       |
| Ширина, мм                        | 115             |
| Цвет корпуса                      | тёмно-серый     |

