Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PPI- 01 50w 5000K IP65 Jazzway

Код для заказа: **5047198** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**50**
Световой поток, лм	**7000**
Цветовая температура, K	**5000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**50000**
Угол светораспределения, °	**120 / 60**

ОПИСАНИЕ

Предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения. Хорошо подходят для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров и т.д.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 3.6 МБ	**скачать**
Паспорт · 322 КБ	**скачать**
КСС · 31.8 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**литой алюминий**
Вес, кг	**1,3**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота установки, м	**4-10**
Высота, мм	**105**
Диапазон рабочего напряжения, В	**100-253**
Диапазон рабочих температур, С	**-40...+50**
Длина, мм	**295**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK08**
Класс энергоэффективности	**A++**
Климатическое исполнение	**У2**
Кол-во светодиодов, шт	**108**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Температура хранения, С	**-50...+50**
Тип КСС	**Л (полуширокая)**
Тип монтажа	**накладной**
Ширина, мм	**115**
Цвет корпуса	**тёмно-серый**