Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PPI- 02 2*50w 6500K IP65 Jazzway

Код для заказа: **5016231** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**100**
Световой поток, лм	**12000**
Цветовая температура, K	**6500**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**
Угол светораспределения, °	**120 / 60**

ОПИСАНИЕ

Предназначены для наружного и внутреннего освещения. Хорошо подходят для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров и т.д.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 797.9 КБ	**скачать**
Паспорт · 672.8 КБ	**скачать**
КСС · 31.8 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**литой алюминий**
Вес, кг	**2,3**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**65**
Диапазон рабочего напряжения, В	**100–265**
Диапазон рабочих температур, С	**-40...+50**
Длина провода, м	**0,3**
Длина, мм	**305**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK07**
Класс энергоэффективности	**A++**
Климатическое исполнение	**У1**
Кол-во светодиодов, шт	**108**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Сечение провода, мм2	**3x1,0**
Температура хранения, С	**-50...+50**
Тип КСС	**Л (полуширокая)**
Тип монтажа	**накладной**
Ширина, мм	**285**
Цвет корпуса	**черный**