Светильник парковый ДТУ PGL 04 60w 3000K IP65 GR AC 200-240V (парковый) (2 г.гар.) Jazzway

Код для заказа: **5033788** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**60**
Световой поток, лм	**6000**
Цветовая температура, K	**3000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**70**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**25000**

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные парковые PGL 04 предназначены для освещения парков, скверов, аллей, пешеходных дорожек, дворов, садовых участков, автостоянок и территорий возле торговых и общественных зданий. Обеспечивают комфортное и равномерное освещение в темное время суток..

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 2.7 МБ	**скачать**
Паспорт · 389.5 КБ	**скачать**
КСС · 5.1 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**100**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**литой алюминий**
Вес, кг	**3**
Внешний диаметр, мм	**380**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота установки, м	**3-6**
Высота, мм	**120**
Диаметр, см	**38**
Диапазон рабочего напряжения, В	**198-253**
Диапазон рабочих температур, С	**-30…+50**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**У1**
Кол-во светодиодов, шт	**84**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**закаленное стекло**
Посадочный диаметр Ø, мм	**64**
Потребляемый ток, А	**0,23**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**венчающий**
Цвет корпуса	**серый**