

Светильник парковый ДТУ PGL 04 60w 3000K IP65 GR AC 200-240V (парковый) (2 г.гар.) Jazzway

Код для заказа: 5033788 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	60
Световой поток, лм	6000
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra>	70
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные парковые PGL 04 предназначены для освещения парков, скверов, аллей, пешеходных дорожек, дворов, садовых участков, автостоянок и территорий возле торговых и общественных зданий. Обеспечивают комфортное и равномерное освещение в темное время суток..

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	100
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	литой алюминий
Вес, кг	3
Внешний диаметр, мм	380
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	3-6
Высота, мм	120
Диаметр, см	38
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	-30...+50
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	84
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Посадочный диаметр Ø, мм	64
Потребляемый ток, А	0,23
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	венчающий
Цвет корпуса	серый

