

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП РРІ- 04 50w 5000K IP65 Jazzway

Код для заказа: 5044357 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	50
Световой поток, лм	5000
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	50000
Угол светораспределения, °	120 / 60

ОПИСАНИЕ

Предназначен для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835	Класс энергоэффективности	A+
Материал корпуса	литой алюминий	Климатическое исполнение	У2
Вес, кг	0,8	Кол-во светодиодов, шт	54
Входная частота, Гц	50-60	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Высота установки, м	4	Коэффициент пульсации не более, %	5
Высота, мм	78	Материал рассеивателя	поликарбонат
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253	Температура хранения, С	-50...+50
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50	Тип КСС	Л (полуширокая)
Длина, мм	285	Тип монтажа	накладной
Класс защиты от поражения эл. током	I	Ширина, мм	118
Класс светораспределения	П (прямого света)	Цвет корпуса	черный
Класс ударопрочности	IK07		

