

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП РРІ- 04 100w 5000K IP65 Jazzway

Код для заказа: 5044364 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	100
Световой поток, лм	10000
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	50000
Угол светораспределения, °	120 / 60

ОПИСАНИЕ

Предназначен для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	литой алюминий
Вес, кг	1,25
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	6
Высота, мм	78
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина, мм	545
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK07

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	У2
Кол-во светодиодов, шт	108
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Л (полуширокая)
Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	118
Цвет корпуса	черный

