

Светильник парковый ДТУ PGL 03 60w 3000K IP65 BL AC100-270V (парковый) (5лет гар.) Jazzway

Код для заказа: 5041332 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	60
Световой поток, лм	7200
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra>	70
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	50000

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные парковые PGL 03 предназначены для освещения парков, скверов, аллей, пешеходных дорожек, дворов, садовых участков, автостоянок и территорий возле торговых и общественных зданий. Обеспечивают комфортное и равномерное освещение в темное время суток..

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	90/150
Источник света (тип светодиодов)	SMD3030
Материал корпуса	литой алюминий
Вес, кг	8,35
Внешний диаметр, мм	450
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	5
Высота, мм	500
Диаметр, см	45
Диапазон рабочего напряжения, В	100-270
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)

Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	72
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Посадочный диаметр Ø, мм	60
Потребляемый ток, А	0,23
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Ш (широкая)
Тип монтажа	венчающий
Цвет корпуса	черный

