Светильник парковый ДТУ PGL 03 60w 5000K IP65 BL AC100-270V (парковый) (5лет гар.) Jazzway

Код для заказа: **5034013** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**60**
Световой поток, лм	**7200**
Цветовая температура, K	**5000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**70**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**50000**

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные парковые PGL 03 предназначены для освещения парков, скверов, аллей, пешеходных дорожек, дворов, садовых участков, автостоянок и территорий возле торговых и общественных зданий. Обеспечивают комфортное и равномерное освещение в темное время суток..

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.2 МБ	**скачать**
Паспорт · 386.5 КБ	**скачать**
КСС · 5.1 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**90/150**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD3030**
Материал корпуса	**литой алюминий**
Вес, кг	**8,35**
Внешний диаметр, мм	**450**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота установки, м	**5**
Высота, мм	**500**
Диаметр, см	**45**
Диапазон рабочего напряжения, В	**100-270**
Диапазон рабочих температур, С	**-40…+50**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A++**
Климатическое исполнение	**У1**
Кол-во светодиодов, шт	**72**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**закаленное стекло**
Посадочный диаметр Ø, мм	**60**
Потребляемый ток, А	**0,23**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Ш (широкая)**
Тип монтажа	**венчающий**
Цвет корпуса	**черный**