

Светильник консольный ДКУ PSL 02 PRO-5 100w 5000K IP65 BL 85-265V (5лет гар) Jazzway

Код для заказа: 5019973 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	100
Световой поток, лм	10600
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	75
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	50000
Угол светораспределения, °	60/120

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные PSL 02 PRO предназначены для освещения улиц, дорог со средней интенсивностью движения транспорта, пешеходных переходов, дворовых территорий, парков, автостоянок, железнодорожных платформ и площадей перед торговыми комплексами.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SANAN4545
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	3,00
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	4-8
Высота, мм	73
Диапазон рабочего напряжения, В	85-265
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина, мм	513
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A

Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	100
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал линзового модуля	поликарбонат
Посадочный диаметр Ø, мм	60
Потребляемый ток, А	0,39
Сечение провода, мм2	3x0,75
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	консольный
Тип монтажа	консольный
Ширина, мм	220
Цвет корпуса	чёрный

