Светильник консольный ДКУ PSL 02 80w 4000K IP65 GR AC85-265V (3г.гар) Jazzway

Код для заказа: **5023185** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**80**
Световой поток, лм	**11200**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**75**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**35000**

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник серии PSL 02 предназначен для наружного освещения улиц, дорог с высокой и средней интенсивностью движения транспорта (модели высокой мощности), дорог с небольшой интенсивностью движения транспорта (модели малой мощности), пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, железнодорожных платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 2.4 МБ	**скачать**
Паспорт · 1.2 МБ	**скачать**
КСС · 31.8 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**60/120**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD3535**
Материал корпуса	**алюминий**
Вес, кг	**1,80**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота установки, м	**6-10**
Высота, мм	**74**
Диапазон рабочего напряжения, В	**85-265**
Диапазон рабочих температур, С	**-60…+50**
Длина провода, м	**0,5**
Длина, мм	**512**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK08**
Класс энергоэффективности	**A++**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Кол-во светодиодов, шт	**80**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Материал линзового модуля	**поликарбонат**
Посадочный диаметр Ø, мм	**60**
Потребляемый ток, А	**0,31**
Сечение провода, мм2	**3x0,75**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**консольный**
Тип монтажа	**консольный**
Ширина, мм	**190**
Цвет корпуса	**серый**