# Светильник консольный ДКУ PSL 02 200w 5000K IP65 GR AC85-265V (3г.гар) Jazzway

Код для заказа: **5016286** · Гарантия: **3 года**



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | **200** |
| Световой поток, лм | **28000** |
| Цветовая температура, K | **5000** |
| Индекс цветопередачи, Ra> | **75** |
| Влагозащищенность, IP | **IP65** |
| Номинальное напряжение, В | **230** |
| Напряжение питания, В | **230** |
| Срок службы, часов | **35000** |

## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник серии PSL 02 предназначен для наружного освещения улиц, дорог с высокой и средней интенсивностью движения транспорта (модели высокой мощности), дорог с небольшой интенсивностью движения транспорта (модели малой мощности), пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, железнодорожных платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Листовка · 2.4 МБ | **скачать** |
| Паспорт · 1.2 МБ | **скачать** |
| КСС · 28.5 КБ | **скачать** |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Угол светораспределения, ° | **60/120** |
| Источник света (тип светодиодов) | **SMD3535** |
| Материал корпуса | **алюминий** |
| Вес, кг | **4,54** |
| Входная частота, Гц | **50-60** |
| Высота установки, м | **12-18** |
| Высота, мм | **85** |
| Диапазон рабочего напряжения, В | **85-265** |
| Диапазон рабочих температур, С | **-60…+50** |
| Длина провода, м | **0,5** |
| Длина, мм | **740** |
| Класс защиты от поражения эл. током | **I** |
| Класс светораспределения | **П (прямого света)** |
| Класс ударопрочности | **IK08** |

| | |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | **A++** |
| Климатическое исполнение | **УХЛ1** |
| Кол-во светодиодов, шт | **200** |
| Коэффициент мощности, не менее | **0,9** |
| Материал линзового модуля | **поликарбонат** |
| Посадочный диаметр Ø, мм | **60** |
| Потребляемый ток, А | **0,78** |
| Сечение провода, мм2 | **3x0,75** |
| Температура хранения, С | **-50…+50** |
| Тип КСС | **консольный** |
| Тип монтажа | **консольный** |
| Ширина, мм | **275** |
| Цвет корпуса | **серый** |