

Светильник консольный ДКУ PSL 02 50w 4000K IP65 GR AC85-265V (3г.гар) Jazzway

Код для заказа: 5023086 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	50
Световой поток, лм	7000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	75
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	35000

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник серии PSL 02 предназначен для наружного освещения улиц, дорог с высокой и средней интенсивностью движения транспорта (модели высокой мощности), дорог с небольшой интенсивностью движения транспорта (модели малой мощности), пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, железнодорожных платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	60/120
Источник света (тип светодиодов)	SMD3535
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	1,10
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	4-6
Высота, мм	74
Диапазон рабочего напряжения, В	85-265
Диапазон рабочих температур, С	-60...+50
Длина провода, м	0,5
Длина, мм	405
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08

Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	УХЛ1
Кол-во светодиодов, шт	50
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал линзового модуля	поликарбонат
Посадочный диаметр Ø, мм	42
Потребляемый ток, А	0,2
Сечение провода, мм ²	3x0,75
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	консольный
Тип монтажа	консольный
Ширина, мм	162
Цвет корпуса	серый

