Светильник консольный ДКУ PSL 07 100w 5000K GR IP65 (3г.гар) Jazzway

Код для заказа: **5041097** · Гарантия: **3 года**

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**100**
Световой поток, лм	**12000**
Цветовая температура, K	**5000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**70**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**35000**

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник серии PSL 07 предназначен для наружного освещения улиц, дорог со средней интенсивностью движения транспорта (модели высокой мощности), дорог с небольшой интенсивностью движения транспорта (модели малой мощности), пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, аллей, железнодорожных платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 2.5 МБ	**скачать**
Паспорт · 341.5 КБ	**скачать**
КСС · 30.5 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**70/140**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**алюминий**
Вес, кг	**0,82**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота установки, м	**8-12**
Высота, мм	**85**
Диапазон рабочего напряжения, В	**180-260**
Диапазон рабочих температур, С	**-40...+50**
Длина провода, м	**0,5**
Длина, мм	**485**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK07**
Класс энергоэффективности	**A++**
Климатическое исполнение	**У1**
Кол-во светодиодов, шт	**216**
Коэффициент мощности, не менее	**0,95**
Материал линзового модуля	**поликарбонат**
Наличие USB-портов	**Нет**
Посадочный диаметр Ø, мм	**60**
Потребляемый ток, А	**0,41**
Сечение провода, мм2	**3x0,75**
Температура хранения, С	**-50...+50**
Тип КСС	**консольный**
Тип монтажа	**консольный**
Ширина, мм	**171**
Цвет корпуса	**серый**