

Светильник консольный ДКУ PSL 08 30w 5000K GR 120° IP65

(3г.гар) Jazzway

Код для заказа: 5045767 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	30
Световой поток, лм	3600
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	70
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	35000

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник PSL 08 предназначен для наружного освещения улиц, дорог со средней интенсивностью движения транспорта (модели высокой мощности), дорог с небольшой интенсивностью движения транспорта (модели малой мощности), пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, аллей, железнодорожных платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,50
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	4-6
Высота, мм	52
Диапазон рабочего напряжения, В	180-260
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина провода, м	0,3
Длина, мм	258
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK07

Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	42
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Посадочный диаметр Ø, мм	50
Потребляемый ток, А	0,11
Сечение провода, мм ²	3х0,75
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	консольный
Тип монтажа	консольный
Ширина, мм	104
Цвет корпуса	серый

