

Светильник консольный сенсорный ДКУ PSL 06 50w SENSOR 5000K IP65 (2г.гар) Jazzway

Код для заказа: 5016019 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	50
Световой поток, лм	4750
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	70
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники PSL 06 предназначены для освещения улиц, дорог районного значения с низкой интенсивностью движения транспорта, дворовых территорий, парков, аллей, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами. Светильник автоматически включается и выключается в зависимости от уровня освещенности.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	60/130
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,96
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	4-6
Высота, мм	80
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина провода, м	0,3
Длина, мм	390
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08
Класс энергоэффективности	A+

Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	54
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал линзового модуля	поликарбонат
Оптический порог срабатывания, Лк	вкл. 35±10%; выкл. >40±10%
Посадочный диаметр Ø, мм	60
Потребляемый ток, А	0,2
Сечение провода, мм ²	3х1
Температура хранения, С	-50...+50
Тип датчика	освещенности
Тип КСС	консольный
Тип монтажа	консольный
Угол действия датчика, °	180
Ширина, мм	140
Цвет корпуса	серый

