

Светильник консольный ДКУ PSL 07 120w 5000K GR IP65

(Зг.гар) Jazzway

Код для заказа: 5041110 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	120
Световой поток, лм	14400
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	70
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	35000

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник серии PSL 07 предназначен для наружного освещения улиц, дорог со средней интенсивностью движения транспорта (модели высокой мощности), дорог с небольшой интенсивностью движения транспорта (модели малой мощности), пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, аллей, железнодорожных платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 2.5 МБ	скачать
Паспорт · 341.5 КБ	скачать
КСС · 30.5 КБ	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	70/140
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,82
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	8-12
Высота, мм	85
Диапазон рабочего напряжения, В	180-260
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина провода, м	0,5
Длина, мм	485
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK07

Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	216
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Материал линзового модуля	поликарбонат
Наличие USB-портов	Нет
Посадочный диаметр Ø, мм	60
Потребляемый ток, А	0,5
Сечение провода, мм ²	3x0,75
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	консольный
Тип монтажа	консольный
Ширина, мм	171
Цвет корпуса	серый

