

Светильник светодиодный ЖКХ РВН - РС- RA 30W 4000K WHITE IP65 Jazzway

Код для заказа: 5020801 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	30
Световой поток, лм	2400
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

Предназначены для освещения помещений с повышенной запыленностью и влажностью ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА Ra > 80, коэффициент пульсации 1% АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС ИЗДЕЛИЯ ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА Мягкий рассеянный свет

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	полипропилен
Вес, кг	0,66
Внутренний диаметр, мм	320
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	102
Диаметр, см	32
Диапазон рабочего напряжения, В	180-253
Диапазон рабочих температур, С	-20...+45
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK06

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во светодиодов, шт	63
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,12
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Цвет корпуса	белый

