Светильник светодиодный ЖКХ PBH - PC- RA 18W 4000K WHITE IP65 Jazzway

Код для заказа: **5017238** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**18**
Световой поток, лм	**1440**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**25000**

ОПИСАНИЕ

Предназначены для освещения помещений с повышенной запыленностью и влажностью ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА Ra > 75, коэффициент пульсации 1% АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС ИЗДЕЛИЯ ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА Мягкий рассеянный свет

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 978.7 КБ	**скачать**
Паспорт · 332.9 КБ	**скачать**
КСС · 31.3 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**120**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**полипропилен**
Вес, кг	**0,27**
Внутренний диаметр, мм	**220**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**88**
Диаметр, мм	**220**
Диапазон рабочего напряжения, В	**180-253**
Диапазон рабочих температур, С	**-20…+45**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK06**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**42**
Коэффициент мощности, не менее	**0,5**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**опаловый поликарбонат**
Потребляемый ток, А	**0,04**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**накладной**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Цвет корпуса	**белый**