# Светильник светодиодный ЖКХ PBH - PC- RA 8W 4000K WHITE IP65 Jazzway

Код для заказа: **1024589** · Гарантия: **2 года**



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | **8** |
| Световой поток, лм | **720** |
| Цветовая температура, K | **4000** |
| Индекс цветопередачи, Ra> | **80** |
| Влагозащищенность, IP | **IP65** |
| Номинальное напряжение, В | **230** |
| Напряжение питания, В | **230** |
| Срок службы, часов | **25000** |

## ОПИСАНИЕ

Предназначены для освещения помещений с повышенной запыленностью и влажностью ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА Ra > 75, коэффициент пульсации 1% АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС ИЗДЕЛИЯ ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА Мягкий рассеянный свет

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Листовка · 978.7 КБ | **скачать** |
| Паспорт · 332.9 КБ | **скачать** |
| КСС · 31.3 КБ | **скачать** |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Угол светораспределения, ° | **120** |
| Источник света (тип светодиодов) | **SMD2835** |
| Материал корпуса | **полипропилен** |
| Вес, кг | **0,16** |
| Внутренний диаметр, мм | **170** |
| Входная частота, Гц | **50-60** |
| Высота, мм | **76** |
| Диаметр, мм | **170** |
| Диапазон рабочего напряжения, В | **180-253** |
| Диапазон рабочих температур, С | **-20…+45** |
| Класс защиты от поражения эл. током | **II** |
| Класс светораспределения | **П (прямого света)** |
| Класс ударопрочности | **IK06** |
| Класс энергоэффективности | **A+** |
| Климатическое исполнение | **УХЛ4** |
| Кол-во светодиодов, шт | **26** |
| Коэффициент мощности, не менее | **0,5** |
| Коэффициент пульсации не более, % | **5** |
| Материал рассеивателя | **опаловый поликарбонат** |
| Потребляемый ток, А | **0,02** |
| Температура хранения, С | **-50…+50** |
| Тип КСС | **Д (косинусная)** |
| Тип монтажа | **накладной** |
| Тип рассеивателя | **опаловый** |
| Цвет корпуса | **белый** |