

Светильник светодиодный ЖКХ РВН - РС4-RSM 10W 4000K CL IP65 Sensor (микроволн.) Jazzway

Код для заказа: 5009363 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	10
Световой поток, лм	760
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	25000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные РВН-РС4-RSM предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и складских помещений; гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений. . Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	поликарбонат
Вес, кг	0,22
Внутренний диаметр, мм	150
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	49
Дальность действия датчика, м	3-8
Диапазон рабочего напряжения, В	180-240
Диапазон рабочих температур, С	-20...+45
Длительность освещения, сек	40-60
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+

Климатическое исполнение	УХЛ2
Кол-во светодиодов, шт	84
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	полупрозрачный поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,02
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип датчика	движения (микроволновый) и освещенности
Тип монтажа	накладной
Угол действия датчика, °	130
Цвет корпуса	белый

