Светильник светодиодный ЖКХ PBH - PC4-RSM 10W 4000K CL IP65 Sensor (микроволн.) Jazzway

Код для заказа: **5009363** · Гарантия: **2 года**

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**10**
Световой поток, лм	**760**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**25000**
Угол светораспределения, °	**120**

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные PBH-PC4-RSM предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и складских помещений; гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений. . Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 772.4 КБ	**скачать**
Паспорт · 228.2 КБ	**скачать**
КСС · 31.3 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**поликарбонат**
Вес, кг	**0,22**
Внутренний диаметр, мм	**150**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**49**
Дальность действия датчика, м	**3-8**
Диапазон рабочего напряжения, В	**180-240**
Диапазон рабочих температур, С	**-20…+45**
Длительность освещения, сек	**40-60**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ2**
Кол-во светодиодов, шт	**84**
Коэффициент мощности, не менее	**0,5**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**полупрозрачный поликарбонат**
Потребляемый ток, А	**0,02**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип датчика	**движения (микроволновый) и освещенности**
Тип монтажа	**накладной**
Угол действия датчика, °	**130**
Цвет корпуса	**белый**