

Светильник светодиодный сенсорный ЖКХ РВН - РС2-RS 18W 4000K IP65 ""SENSOR"" Jazzway

Код для заказа: 5011137 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	18
Световой поток, лм	1440
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	75
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные РВН-РС2-RS предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и складских помещений; гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений. . Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	поликарбонат
Вес, кг	0,3
Внутренний диаметр, мм	210
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	50
Дальность действия датчика, м	8
Диаметр, мм	210
Диапазон рабочего напряжения, В	180-253
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Длина провода, м	0,1
Длительность освещения, сек	30
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во светодиодов, шт	39
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат
Оптический порог срабатывания, Лк	9-18
Потребляемый ток, А	0,04
Сечение провода, мм2	2x0,5
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип датчика	движения (микроволновый) и освещенности
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Угол действия датчика, °	360
Цвет корпуса	белый

