# Светильник светодиодный ЖКХ PBH - PC2-RA 8W 4000K WHITE IP65 Jazzway

Код для заказа: **1035646** · Гарантия: **2 года**



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | **8** |
| Световой поток, лм | **720** |
| Цветовая температура, K | **4000** |
| Индекс цветопередачи, Ra> | **75** |
| Влагозащищенность, IP | **IP65** |
| Номинальное напряжение, В | **230** |
| Напряжение питания, В | **230** |
| Срок службы, часов | **25000** |

## ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные PBH-PC2 предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и складских помещений; гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений. . Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Листовка · 1.1 МБ | **скачать** |
| Паспорт · 265.8 КБ | **скачать** |
| КСС · 31.3 КБ | **скачать** |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Угол светораспределения, ° | **120** |
| Источник света (тип светодиодов) | **SMD2835** |
| Материал корпуса | **поликарбонат** |
| Вес, кг | **0,15** |
| Внутренний диаметр, мм | **155** |
| Входная частота, Гц | **50-60** |
| Высота, мм | **50** |
| Диаметр, мм | **155** |
| Диапазон рабочего напряжения, В | **198-253** |
| Диапазон рабочих температур, С | **-20…+40** |
| Длина провода, м | **0,1** |
| Класс защиты от поражения эл. током | **II** |
| Класс светораспределения | **П (прямого света)** |
| Класс ударопрочности | **IK08** |
| Класс энергоэффективности | **A+** |
| Климатическое исполнение | **УХЛ4** |
| Кол-во светодиодов, шт | **16** |
| Коэффициент мощности, не менее | **0,5** |
| Коэффициент пульсации не более, % | **5** |
| Материал рассеивателя | **опаловый поликарбонат** |
| Потребляемый ток, А | **0,02** |
| Сечение провода, мм2 | **2x0,5** |
| Температура хранения, С | **-50…+50** |
| Тип КСС | **Д (косинусная)** |
| Тип монтажа | **накладной** |
| Тип рассеивателя | **опаловый** |
| Цвет корпуса | **белый** |